

FILTERTVÄTT



Filtertvätt har blivit speciellt framtagen för att användas som en del av den vardagliga rutinen för alla sorters patron/kassetfilter. Medlet tar snabbt bort skräp, oljor, kroppsfetter och smuts. Filtertvätt bör användas minst varannan vecka eller vid behov.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

1. Bär skyddshanskar och applicera Filtertvätt utomhus där det är vindstilla.
2. Ta bort filtret/filtren från filteravdelningen.
3. Skölj filtret/filtren med färskt vatten, en trädgårdsslang är idealisk för att dessutom ta bort lösa smutspartiklar.
4. Skruva munstycket på behållaren från STOP till SPRAY
5. Spreja noga filtret med Filtertvätt, se till att filtret är täckt och att det tagit till sig medlet. Efter användning, skruva munstycket från SPRAY till STOP och förvara flaskan säkert.
6. Låt medlet verka minst 15 minuter.
7. Skölj filtret noga med färskvatten, gärna med en trädgårdsslang - nu kan det uppstå lite skum. Skölj till skummet försvinner.
8. Kraftigt smutsiga filter kan behöva ytterligare en behandling.
9. När filtren blivit ordentligt rengjorda kan de sättas tillbaka i filteravdelningen.

OBS: Före tömning av ett spa / badtunna rekommenderar vi användning av Lo-Chlor Rörrengöring för att säkerställa att alla kroppsfetter tas bort från alla rör och tillhörande system. Rengöring av spa / badtunna ska göras minst var tolfte vecka i enlighet.